

ข้อมูลทางวิชาการ

สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว

คำอธิบาย

เป็นสีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพพิเศษที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลี สำหรับอุดรอยร้าวขนาดเล็กที่น้อยกว่า 2.00 มม. และซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก บนผนังฉาบปูน รูตะปู รอยต่อยิปซัม สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดี เช่น คอนกรีต ยิปซั่ม ผนังปูนฉาบ ไม้ธรรมชาติ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) วงกบ หน้าต่าง ฯลฯ แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย และไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองตัว สามารถใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้

เหมาะสำหรับอุดรอยร้าวขนาดเล็กที่น้อยกว่า 2.00 มม. และซ่อมแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็ก บนผนังฉาบปูน รูตะปู รอยต่อยิปซัม คอนกรีต ยิปซั่ม ผนังปูนฉาบ ไม้ธรรมชาติ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) วงกบ หน้าต่าง ฯลฯ

ลักษณะสี

ของเหลวข้นสีขาว

คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิดของสารยึดเกาะ	: 100% อะคริลิค
ชนิดของผงสี	: ไททาเนียมไดออกไซด์ และ ฟิลเลอร์
ของแข็งโดยปริมาตร	: 75 ± 1%

ความแห้งที่ 30 °C

แห้งแตะได้	: ภายใน 1 ชั่วโมง
แห้งขัดได้	: ภายใน 2 ชั่วโมง
แห้งแข็ง (ทาทับหน้าได้)	: ภายหลัง 24 ชั่วโมง

การบรรจุ

¼ แกลลอน (1 กิโลกรัม) และ 1 แกลลอน (4 กิโลกรัม)

อายุผลิตภัณฑ์

1 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C (จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง)

สภาวะการใช้งาน

ที่อุณหภูมิบรรยากาศและพื้นผิว 13-38 °C ความชื้นสัมพัทธ์ <85%



ข้อมูลทางวิชาการ

สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

ทำความสะอาดให้แห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ วัสดุหลุดล่อนและคราบไข ใช้สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว อุดโป๊วรอยแตกที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตรด้วยเกรียง เมื่อสีโป๊วแห้ง ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด และกำจัดฝุ่นออกก่อนทาสี

พื้นผิวปูนเก่า

ขจัดฟิล์มสีเก่าที่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผงออกให้มากที่สุด (ห้ามใช้แปรงลวด) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำมาก ให้ขัดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วทาด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ JBP Mould Wash ให้ชุ่มจำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก ใช้สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว อุดโป๊วรอยแตกที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตรด้วยเกรียง เมื่อสีโป๊วแห้ง ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด และกำจัดฝุ่นออกก่อนทาสี

การผสมน้ำและอัตราส่วน

พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทาสีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว ลงบนรอยแตกเล็ก ๆ และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วขัดด้วยกระดาษทรายและขจัดฝุ่นออกก่อนทาสี

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

- สำหรับรอยแตกที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตรเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างแบบเคลื่อนไหว
- ไม่ใช้สีอะคริลิคซ่อมแซมรอยร้าวและปกป้องพื้นผิว ในขณะที่ฝนตก

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง

เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ระวังเข้าตา ห้ามสูดดมและรับประทาน กวนสีก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน